



Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры профиля установки			Комплект		Цена, руб.	
			мин		макс				
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60 мм		80 мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	20 585	
		Ответная планка SAKL QF				40 мм	60 мм		Упорная часть
		LEKQ6060 U4	60 мм		80 мм	Цвет	6005		51 848
		Ответная планка SAKL QF				40 мм	60 мм		
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60 мм			Цвет	6005, 9005	13 108	
		Ответная планка SAKL QF				40 мм	60 мм		
		HYBRID 6060	60 мм			Цвет	отсутствует		20 805
		Ручки				3006M-Н, алюминий			
Цилиндр и ключи		3012-80-STD-VSZ, 3 штуки							
Защитная накладка для замка		3020-НУВ, цвет - черный							
Комплект: Врезной замок HYBRID*		Ответная планка SHKM	40 мм			Цвет алюминий			
		FORTYLOCKSET40ALUSTD				Цвет	отсутствует		
		Ручки				3006M-Н, алюминий			
		Цилиндр и ключи				3012-54-STD-VSZ, 3 штуки			
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		Ответная планка SFKI-QF40	40 мм			Цвет	отсутствует		
		Ручки				3006M-Н, алюминий			
		Цилиндр и ключи				3012-54-STD-VSZ, 3 штуки			
		Защитная накладка для замка				3020-НУВ-АЛУ, Полиамид			
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60 мм			Цвет	6005, 9005, Алюминий	24 390	
		Ответная планка SSKZ QF				80 мм	>		Нержавеющая сталь
		Крышка O-SET для ответной планки SSKZ QF	80 мм	>		Алюминий	2 815		
		Ответная планка замка HYBRID 6060	SHKM	40 мм	60 мм	Алюминий	4 482		
Ответная планка замка FORTYLOCK	SFKI-QF40	30 мм	40 мм	Алюминий	2 857				
Ответная планка из полиамида	SMKL QF	40 мм	>	Цвет	6005, 9005, 9010	2 238			
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX			1 шт		575		
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля с регулировкой в четырех направлениях	3 273		
		GBMU4DSHIELD16	для ворот с массой створки до 200 кг				3 850		
		GBMU4D16Z	для ворот с массой створки до 200 кг			Петля с регулировкой в четырех направлениях	3 505		
		GBMU4D20Z	для ворот с массой створки до 400 кг				5 902		
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20	для ворот с массой створки до 300 кг			Петля с регулировкой в одном направлении	1 210		
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля универсального открывания	1 630		
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)					1 790		
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40 мм	ход 140 мм	регулировка по высоте +100 мм	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк	5 654		
Фиксатор ригелей ворот		OGS	стопорная планка для ворот из профиля 40 - 60 мм		для ригелей VSF VSA	Полиэтилен армированный стекловолокном	7 453		
Фиксатор створки ворот		UGC	регулировка резинового отбойника 40 - 60 мм	регулировка крюка +40 мм		Положение крюка под нижним профилем ворот	5 995		
Невидимый гидравлический доводчик с комплектом петель		INTERIO	для створок массой до 150 кг и профилем рамки 50 или 60 мм			встраивается в рамку калитки или ворот Цвет: RAL9005	93 935		
Доводчик гидравлический для любого расположения петель		LION	для створок массой до 75 кг или шириной до 1,1 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Цвет: RAL9005, ZILV	66 556		
Доводчик гидравлический поливалентный		SAMSON-2	для створок массой до 150 кг и шириной до 2,0 м			Регулируемые скорость и сила закрытия	77 780		
Доводчик гидравлический и петля (два-в-одном), 180°		MAMMOTH	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия	94 580		
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте	89 765		
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	Нержавеющая сталь		Предотвращает взлом ворот с помощью лома	2 465		

\*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки

\*\*6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж